

Kit caixa metálica parede encastrar para 3 elementos duplos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 51002302-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em nosso catálogo encontrarás o seguinte kit da série Simon 500 Cima oferece todo o necessário para criar uma fonte de alimentação elétrica de alta qualidade. Este pack consistente numa caixa metálica de parede, proporcionará energia a um total de 6 aparelhos elétricos de até 16 amperes e 250 volts. A instalação é muito simples e consiste em encastramento ao tratar de uma caixa de alumínio. Os elementos que compõem o kit garantem um funcionamento ótimo além de resistência e duração, já que o material utilizado para seu fabrico é o aço inoxidável. O pack compõe-se de uma ficha dupla, duas placas RJ45 que funcionarão de conetores e um sistema de alimentação ininterrupta dupla (SAI) que garantirá que se a luz for abaixo, os aparelhos elétricos conectados não deixem de funcionar por um tempo limitado, o que possibilitará uma reação perante qualquer problema. Além disso, os materiais que compõem este produto, que tem medidas de suporte de 226 x 188 x 67 milímetros, são muito resistentes ao calor, incrementando a segurança perante um possível incêndio.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede de encastrar,
divisória metálica, cabo terra e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

MATERIAL

Aço inox

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Não incluídos

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 208 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS

1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO

3 elementos duplos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 2 e 30 mm

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos□

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053100820	1.718	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	2.947
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053100820	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	69	1.718
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.718	189	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	226	

