

Downlight 703.25 WW Wide Flood IP65 Negro

REF. 70325038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 con sistema DALI en blanco. Ref: 70325330-484.

La instalación de esta downlight NW Wide Flood es para empotrar, mientras que las medidas que necesitas saber son las siguientes: 72x72x73 milímetros. El resto de características podrás comprobarlas aquí, pero te anticipamos que es un producto con la mejor tecnología LED que garantiza alta eficiencia energética y el máximo ahorro, por consiguiente, en el consumo de la luz.

Luminosidad de 680 lm / 7.5 Watios, índice que se asegura con el uso y el paso del tiempo. De hecho, se aseguran las mejores prestaciones lumínicas durante sus más de 30.000 horas de luz.

Por otra parte, si al consultar toda la información del producto y el manual de instalación te surge cualquier duda, puedes consultarla contactando con Simon. Te ofrecemos todo el asesoramiento que necesites.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail, Zonas húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

Residencial, Restauración, Retail, Zonas húmedas

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089316

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089316

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT