

# Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes blanco Simon 500 Cima

REF 50000085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

### ACABADO

Blanco

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RAL

9003

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

### FORMATO

RJ45

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Flat

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

#### CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

Individual

#### PROFUNDIDAD (MM)

21

#### DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### ALTO PRODUCTO

0MMT

#### ANCHO PRODUCTO

0MMT

#### PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

#### VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

#### PESO NETO

0.014KGM

#### PESO BRUTO

0.014KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053254486

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88MMT

ANCHO EMBALAJE

123MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.472MMQ

PESO NETO

0.28KGM

PESO BRUTO

318KGM

EAN EMBALAJE

8421053095324