# Kit caja pared de superficie o empotrar para 2 elementos dobles con 2 bases de enchufe doble blanco Simon 500 Cima

REF. **51000201-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Kit de caja de pared de superficie o para empotrar de la serie Simon 500 Cima en color blanco. Sirve para 4 elementos con 2 bases de enchufe doble de tipo Schuko y su color blanco hace que el kit sea perfecto para cualquier tipo de estancia y decoración. Se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60ºC, aunque también soporta más de 60ºC en pared de superficie y más de 90ºC si se realiza una instalación empotrada en la pared. El kit está fabricado en plástico y siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, aunque también contiene componentes metálicos con aislamiento termoplástico y autoextinguible y libre de halógenos. Estos componentes lo que hacen es garantizar que no se propaguen las llamas en caso de incendio y una baja toxicidad en caso de emisión de humos, por lo que la seguridad en la instalación está más que asegurada.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC002600

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020102-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050002-030)

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
4

### RAL
9003

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 135 mm (* para instalação encastrada na parede)

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

### VERSIÓN
2 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100189

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.41

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100189

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.10


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
167


167
100
50
160
simon