

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Wide Flood Negro

REF. 70323038-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Wide Flood en negro. Este producto cuenta con un código referencial. Es el siguiente: 70323038-482.

Sobre sus usos y aplicaciones, decir que suele usarse mucho en sectores relacionados con la industria, comercio, restaurantes, oficinas y muchos más. También en espacios públicos, centros comerciales etc. Y es que la versatilidad, debido a su discreto diseño, es uno de sus puntos fuertes.

Consulta toda la información en esta página. También podrás ver aquí con todo lujo de detalles el manual de instalación. Sigue esas instrucciones paso a paso y no tendrás problema. Consigue aquí esta luminaria downlight Orientable para beneficiarte ya de su eficiencia energética de primer nivel, gran luminosidad de 700 lm/7.5 W y su larga vida útil de más de 30.000 horas y de la mejor calidad de luz LED. Todo a tu alcance gracias a Simon.

¡Disfruta de la mejor tecnología LED con este tipo de luminarias Downlight 703!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Residential, Restauración, Retail

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA


FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	80	700 lm
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES/W
IP20	Sí	700 lm/7.5 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	ÓPTICAS
-15 - 35 °C	Sí	Wide Flood
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
230 V~	60.000 h a 25°C	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
2700 K	40°	7.5 W
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
On/Off	94 lm/W	30.000 h
PROTECTION ICONS	CHROMATICS CRI ICONS	OPTICS ICONS
		
POWER ICONS	MAINTENANCE ICONS	ROTATION ICONS
	 	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088883	KGM	2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053088883	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	110	0.2
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	135	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.2	MMT	