Luminaire industriel Simon 816.44 5000K GN

RÉF. **81644038-785**



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage d'accentuation,Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP65

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
5000 K

CONTRÔLE
DALI

IRC
80.00

CHROMATICS CRI ICONS



L70 (°C)
50.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
90°

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
134 lm/W

LUMENS (LM)
32200 lm

LUMENS/W
32200 lm / 240W

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
240 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Suspendu

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053229378

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
200.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
485.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
8.00

POIDS NET DU PRODUIT
6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053229378

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
200.00

LARGEUR EMBALLAGE
485.00

LONGUEUR EMBALLAGE
485.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
47045000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
8.00

POIDS NET EMBALLAGE
6.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM