

Kit front horizontal para 2 elementos com 1 base tomada schuko, 1 tecla e 1 carregador USB preto brilhante Simon 100

REF. 10021209-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal concebido para ocupar dois elementos com uma tomada Schuko, uma chave e um carregador USB com um acabamento preto brilhante que pode encontrar na série Simon 100. As intensidades com que o kit funciona são as seguintes: para a porta USB requer uma intensidade de 2,1 A e para a ficha Schuko 16 A. Também precisa de uma potência de 230 V~.

Para a instalação você precisa saber que o USB é gravado por parafuso e o plugue Shuko é cortado para que você possa instalá-lo usando a opção de um clique. O kit funciona através do sistema de botões de pressão - inclinação e inserção.

Este é um produto que foi fabricado seguindo as diretrizes da diretiva 2014/35/UE LVD + diretiva 2014/30/UE EMC + diretiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Kit-mecanismos Simon 100

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas, teclas e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053147719

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329406.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053147719

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00