

Настольный 6-модульный розеточный блок с 3 розетками Schuko, 1 з/у 2xUSB и 2 свободными модулями белого цвета Simon 400

РЕФ. 42623000-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

МАТЕРИАЛ

Металл

СОВМЕСТИМОСТЬ

Модули Simon 400 и электрические кабели с разъемами GST18

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Блок, декоративная накладка и инструкции по установке

КЛАСС ETIM

EC002759

ЗАМЕЧАНИЯ

Для заполнения свободных модулей применяются мультимедийные и информационные модули или заглушки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

Различные конфигурации на 3, 4, 5 и 6 модулей

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+70°C (согл. IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP30

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем GST18 3-полюсный "папа" с соединительным шнуром 22 см

RAL

9016

КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ВХОДОВ

2

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

3

ТИП

Блок розеточный

КОЛИЧЕСТВО USB ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

1

ВЕРСИЯ

6 модулей

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж для мебели

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью зажимов, включенных в крепежные скобы

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
8421053208120	1.20	ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	KGM	3562500.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0.00	8421053208120	ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	1	0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	330.00	1.20
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
1.20	125.00	KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ	
	95.00	