

LedFlex 810.36 RGB IP65

REF. 81036100-900



INFORMACIÓN BÁSICA

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2250 lm/72W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

RGB

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

31,3 lm/W

POTENCIA (W)

72 W


DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

2250 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202876

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.448

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202876

VOLUMEN EMBALAJE

1200

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

448

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.448

ALTURA EMBALAJE

2

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

25

ANCHO EMBALAJE

24

PESO NETO EMBALAJE

0.448