

Embellecedor superior para minicolumnas de 1 cara gris Simon K45

REF. RALK009/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto de la gama Simon K45 es un embellecedor superior especialmente diseñado para minicolumnas de una cara de la misma serie. Su color gris lo hace capaz de integrarse con columnas del mismo color o color grafito, aunque si se quiere dotar de modernidad a la estancia también se puede optar por crear contrastes combinándolo con otros colores. Sus medidas son de 70 x 60 milímetros y 3 milímetros de profundidad y es ideal para tenerlo como recambio en caso de pérdida del original. Su material de fabricación es el termoplástico libre de halógenos que alarga la vida útil del producto y lo dota de una alta resistencia. En ese sentido, además este material libre de halógenos es una apuesta por la seguridad ya que no propaga las llamas de incendios y reduce la toxicidad del humo. Su instalación es sumamente sencilla, así como su mantenimiento que consiste tan sólo en pasar un paño seco por encima sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto químico.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y
tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

7035

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056503	0.01	80.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.19
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056503	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	20.00	0.01
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	120.00	KGM