

Paquet de 4 vis pour la fixation du bloc porte-mécanisme IP66 en acier inoxydable Simon K45

RÉF. RKS005/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This pack of 4 screws is suitable for use in the fastening of one mechanism-holder unit IP66. They are of stainless steel and included in the series Simon K45. The screws are measures of 15 mm and has been manufactured in compliance with current regulations. It is a product designed as a replacement for the set of 4 screws that are supplied in addition to the mechanism-holder unit (do not forget that this reference does not include the mechanism-holder unit). Simon K45 is a collection that offers all kinds of solutions for electrical, voice, data and multimedia. Mini-towers, mini-columns, columns, mechanism-holder units and other products have been designed to facilitate connectivity in offices, public spaces and, in general, in the work stations. With regard to maintenance of these screws, it is advisable to them with a soft and dry cloth and to avoid those cleaners that contain chlorine.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lot de 4 vis pour la fixation du bloc porte-mécanisme en acier inoxydable IP66

CLASSE ETIM

EC002420

REMARQUES

Remplacement des vis sur commande en remplacement des vis existantes (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant avec une clé hexagonale de 2,5 mm (clé Allen) (non fournie avec le pack de 4 vis)

SENS D'INSTALLATION

Vertical, conformément à la position d'installation de l'unité porte-mécanisme

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le jeu de 4 vis à finition laiton fournis avec l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053142479

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053142479

VOLUME EMBALLAGE

105000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.03

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM