Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos acero inox Simon K45

REF. **KT0100/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Torreta metálica de cinco alturas y una cara. Esta torre es para diez elementos y su acabado apuesta por un elegante acero inox. Pertenece a la serie Simon K45. Las dimensiones de la torreta Simon son de 361,5 x 221 milímetros, con una profundidad de 68 milímetros. Los productos fijados a suelo Simon abogan por la máxima calidad de sus materiales, además de por aportar una gran funcionalidad. Esta torreta está disponible en cuatro o cinco alturas y tienen cinco módulos dobles. Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques. De esta forma es posible separar la parte eléctrica de la de voz y datos. Así es mucho más fácil optimizar el mantenimiento del producto. Gracias a sus materiales de máxima seguridad, la torre puede soportar temperaturas muy variables, que llegan hasta los 12º grados centígrados de máxima. El producto es apto para instalarlo en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o de pavimento.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta metálica, espuma protectora, tabique separador metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separ la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora entre el pie de fijación y la estructura de la torreta.

DISPONIBLE EN
4 y 5 alturas

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la torreta para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+850ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
5 módulos dobles

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092668

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092668

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
398.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4.48

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM