

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K123B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector Mini-Jack hembra con placa embellecedora en color aluminio de la serie Simon K45, cuyo tipo de embornamiento es a tornillo y que funciona a inserción. Admite un cableado con una longitud máxima sea de 30 metros y cuyo diámetro sea entre los 0,2 a los 0,5 mm. Este conector se puede instalar tanto en superficie como empotrado y siempre en lugares cuya temperatura esté ubicada entre los 5 y los 40°C, aunque es cierto que es capaz de soportar temperaturas entre los -25 y los 50°C. El conector Mini-Jack de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos, con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que lo que hace es garantizar que no se propaguen las llamas (si ocurriera un incendio) o que los niveles tóxicos sean bajos (si se produjera emisión de humos). Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y su limpieza es sencilla y rápida. Tan solo tendrás que pasarle un paño seco y suave y nada de utilizar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector Mini-Jack hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064744

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.012

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436064744

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.018

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

50

PESO NETO EMBALAJE

0.018

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.018

LONGITUD EMBALAJE

50

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.018

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT