

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 Blanco

REF. 70325030-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Wide Flood color negro, voltaje de 100-240 V admitido. ¿Estás interesado en conseguir una luminaria de calidad que permita un ahorro de hasta el 80 o 90% respecto a sistemas de luz tradicionales?

Aquí te presentamos esta luminaria en forma cuadrada que pertenece a la gama 703 de Downlight. Podrás ver toda la información aquí bien especificada y definida en sus secciones de información, datos logísticos, compatibilidades, manual de instalación... Toda clase de ámbitos o usos profesionales y privados, pero sobre todo hoteles, restaurantes, oficinas, comercios etc. También centros y lugares públicos de toda índole.

Eficiencia energética y vida útil altas, acorde a la mejor tecnología LED. Categoría A en ecorae, y tiene una vida útil de más de 30.000 horas que llegarán a ser más horas con una temperatura adecuada (unos 20 o 25 grados) y la mínima limpieza. Este producto, en el catálogo de Simon, tiene una referencia: 70325030-482.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail, Zonas húmedas


CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	LÚMENES (LM)
50 - 60 Hz	80	680 lm
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES/W
IP65	No	680 lm/7.5 W
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	ÓPTICAS
-15 - 35 °C	Sí	Wide Flood
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
230 V~	30.000 h a 25°C	Categoría exento
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	POTENCIA (W)
2700 K	40°	7.5 W
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
On/Off	91 lm/W	30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089279

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

8421053089279

EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.2

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.32

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

LONGITUD EMBALAJE

170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT