

Downlight 709 Dip Switch On/Off Blanco

REF. 70921030-497



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight LED 709 empotrable de 84mm con cuerpo de aluminio blanco y diseño retranqueado que reduce el deslumbramiento con regulación On-Off. Óptica Wide Flood 38° orientable hasta 28°, CRI>90 y selector de temperatura de color (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para oficinas, hoteles y comercios. Eficiencia de 79 lm/W y vida útil de 30.000h.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CONTROL On/Off	LÚMENES (LM) 650
CLASIFICACIÓN IP IP20	CRI 90.00	LÚMENES/W 81
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -10...+35	CLASE ELÉCTRICA III	PASOS DE MACADAM SDCM3
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L80 (°C) 50.000 h a 25°C	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.5
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) -10°C a 35°C	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 38°	POTENCIA (W) 8
TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K 3000K 4000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 81	VIDA ÚTIL 30.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053381984	KGM	1452000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053381984	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.48
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	120.00	0.25
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	110.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.48	110.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.25	MMT	