Luminaire étanche Simon 780 IP65 5000K 1500 1-10V

RÉF. **78032133-885**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking,Éclairage industriel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
-20 - 35 ºC

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
5000 K

CONTRÔLE
1-10 V

IRC
80.00

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

L70 (ºC)
50,000 h à 25ºC

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120º

TYPE DE COULEUR
CW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
118 lm/W

LUMENS (LM)
5900 lm

LUMENS/W
5900 lm/50W

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
50 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Surface / Mur / Suspendu

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.44

POIDS NET DU PRODUIT
1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053217238

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
1550.00

LARGEUR EMBALLAGE
64.00

LONGUEUR EMBALLAGE
63.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6249600.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.44

POIDS NET EMBALLAGE
1.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM