

Tecla individual para interruptor bipolar com piloto branco e gravação I/O cinza Simon 75

REF. 75032-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descobre os seis acabamentos para a tecla individual para interruptor bipolar com piloto e gravação I/O da série Simon 75. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. A tecla para interruptor bipolar com piloto é de versão individual. Este modelo de tecla para interruptores inclui 1 elemento e a função sinalizadora, mas não inclui nenhum tipo de módulo. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Para a correta manutenção da tecla recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. Esta tecla individual para interruptor com piloto aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O principal material de fabrico é termoestável, com um acabamento em cinza plástico. A tecla individual para interruptor bipolar com piloto inclui a gravação de I/O (input/output).

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

I/O (input/output)

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053036334

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.39

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00