

Prise de courant bipolaire 16A 250V ~ avec système de connexion 1click® Simon 100

RÉF. 10000431-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de courant bipolaire mécanismes 16 A et 250V et avec un système de serrage par coupure (1 click de la série Simon 100). Son enclenchement est d'insertion et c'est une prise de courant appropriée pour le montage encastré et compatible avec les cadres de la Série Simon 100. La série Simon 100 est née dans le but de simplifier les choses, car sa principale caractéristique est la convivialité, une gamme révolutionnaire en termes de convivialité, d'apparence et d'innovation technique, car c'est la première interface à utilisation pulsée utilisée. Il supporte une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et peut être installé dans des endroits où la température est située entre 0 et 40 ° C, bien qu'il puisse résister à des températures extrêmes comprises entre -25 et 75 ° C. Il est constitué d'éléments métalliques avec l'isolation thermoplastique sans halogène et pour sa fabrication a été suivie par les normes UNE 20315-1-1: 2009, UNE 20315-1-2: 2009; IEC 60884-1 Ed 3.2.

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

VERSION
Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
universel

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Connexion en 1 click (1 click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053142080	VOLUME EMBALLAGE 1584375.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.41	LARGEUR EMBALLAGE 125.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.41
POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 195.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

