

Disjoncteur bipolaire 16A avec plaque de finition de 1 élément double et 42 mm de hauteur graphite Simon Cima

RÉF. S195AS/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMATION TECHNIQUE

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

ALIMENTATION (V~)

400 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

CLASSIFICATION IP

IP20

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436043251	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.28	LONGUEUR EMBALLAGE 264.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.28	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3769392.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	HAUTEUR EMBALLAGE 118.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.41
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 121.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.41
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM