

REGLETA LED CONTACTLESS CALYPSO ESPECIAL BAJO MUEBLE 5,5W 380 LÚMENES LUZ FRÍA 220-240V/50Hz Simon

REF. IL230078



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La regleta LED Calypso de SIMON está diseñada para su instalación en bajo mueble. De acabado blanco, está fabricada con aluminio y policarbonato, y dispone de un sensor infrarrojos contactless con detección hasta cinco centímetros para su conexión. También consta de un módulo no sustituible que aporta una luz blanca fría de 380 lúmenes con una potencia de 5,5 vatios, con funcionamiento mediante adaptador. Gracias a su grosor de 12,5 mm, podrás ahorrar espacio y colocarla en todo tipo de espacios. Se puede fijar mediante cinta adhesiva o tornillos (dos incluidos).

ACABADO

Blanco/Aluminio

EMBALAJE

Blíster

MATERIAL

Aluminio,PVC

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6000 K

LÚMENES/W

380lm/5,5W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

POTENCIA (W)

5.5 W

TIPO

LED

LÚMENES (LM)

380 lm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Bajo mueble

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62722-2-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852230078	1.06	145.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
480.00	1.06	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
125.00	KGM	7656000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40.00	18412852230075	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	6.39
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2400000.00	110.00	4.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	480.00	KGM

MEDIDAS

