Perfil de alumínio Ofiblock Line configurado e conexão elétrica através de conector de 3 polos grafite Simon K45

REF. **KFC1422/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um perfil de alumínio Ofiblock Line configurado e conexão elétrica mediante conetor de 3 polos com acabamento em grafite. Este artigo pertence à série Simon K45 e mede 54 x 135 x 54 mm. O perfil vem acompanhado de uma placa cega com o fim de que a distribuição da cablagem se realize de maneira mais cómoda. Oferece um tipo de ligação rápida de bornes. Está confecionado com alumínio anodizado e tampas laterais em termoplástico. Trata-se de um material autoextinguível e sem halogéneos muito seguro em caso de incêndio, pois evita que se propaguem as chamas. Está configurado em 1, 2 e 4 elementos e também disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos. Esta referência não inclui espelho Ofiblock Line nem cabo de conexão elétrica. Para sua adequada manutenção, use um pano suave e seco, mas não produtos detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam estragar o artigo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Espelhos da gama Ofiblock Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 1 base grafite e um carregador USB com cabo micro-USB alimentados através de um conetor de ligação rápida de 3 polos macho, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

A referência não inclui espelho Ofiblock Line nem cabo de ligação elétrica.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM
Configuração disponível em 1, 2 e 4 elementos e disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
1 (Ligação rápida)

NÚMERO DE TOMADAS
1 base para circuito de corrente padrão

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

ACESSO AO CABEAMENTO
Entrada com conetor de ligação rápida.. Entrada com conetor de ligação rápida.

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE
2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.ª KSF132/8)

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053117859

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.32

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053117859

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1275000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.33

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM