

Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 8 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF 52052204-033



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 8 elementos en acabado gris (ref.52050004-035) o en acabado grafito (ref.52050004-038).

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

363 x 363 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

8 elementos

DIMENSIONES ENTRADA CANAL (MM)

100 x 30 mm - 270 x 40 mm

PROFUNDIDAD (MM)

75

PROFUNDIDAD DEL RANGO DE AJUSTE (MM)

75 mm - 90 mm

DIMENSIONES (MM)

363 x 363 x 75

DIMENSIONES DE MONTAJE EMPOTRADO DEL REVESTIMIENTO (MM)

168 x 264 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

5.315KGM

PESO BRUTO

5.315KGM

EAN PRODUCTO

8421053101773

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

375MMT

ANCHO EMBALAJE

80MMT

PROFUNDO EMBALAJE

370MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.111HLT

PESO NETO

5.315KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053101773