

Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K121A/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45, includes among its systems for electrical networks, the quick-connection connector. Its reference is K121A / 9 The type of input that it is male. With 3 poles. Includes a trim plate with an element, in a white finish. The connector type is flush-mounted. It has a current of 16 A and a voltage of 250V~ Its format is compatible with the system Gesis GST18i of Wieland ® The dimensions that has are 45x22.5mm. Supports a cable section between 1.5 and 2.5mm, and a stripped wire up to 9mm. It is manufactured with various components with self-extinguishing, halogen-free thermoplastic insulation. This material is guaranteeing no flame spread in case of fire in case of fire, and low toxicity if you would produce emissions fumes.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-030)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

NOMBRE DE PÔLES

3

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

4 kV

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

FIXATION SERRE-CÂBLE

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+70° C

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TENSION (V~)

250 V~

FORMAT

Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE

Avec outil seulement

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046832	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 911400.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.23
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM