

Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla com visor e led indicador laranja Simon 500 Cima

REF. 50011041-072



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa para o mecanismo de ficha Simon 500 Cima. É de tipo Schuko, está disponível em cor laranja e conta com dupla visor e LED indicador. Com 2 elementos e 2 módulos, esta tampa para fichas da série Simon 500 Cima, requer ser combinada com uma base de tomada dupla e que tenha formato Schuko. Cumpre com os regulamentos UNE 20.315 / EN 60.998-2-3 e é fabricada com termoplástico sem halogéneos, um material que garante uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e a não propagação de chamas em caso de incêndio. É uma tampa de ficha adequada para instalar tanto encastrada como em superfícies com temperaturas entre os -5 e os 60°C e sua limpeza é simples: apenas terias que utilizar um pano seco e suave e evitar panos ou detergentes abrasivos que contenham alguma percentagem de cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Laranja

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas schuko
Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para o mecanismo da
base de tomada dupla schuko
com visor, led indicador e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Requer combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Placa com visor e led indicador,
placa sem visor e como
substituição de placa com visor

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

**INDICADOR DE CONSUMO LED
(MA)**

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
2009

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na
base de tomada dupla (não
requer a utilização de
ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Preparado para instalar em
superfície ou encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053093566	VOLUME EMBALAGEM 1.20
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

