

Embout pour socle de distribution de goulotte de sol en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. KTA904/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim cover for floor trunking distribution baseboards made of stainless steel and that belongs to the series of Simon Goulottes. This cover has dimensions of 140 x 140 x 3 mm This is especially designed to distribute the floor trunking. In the case you need adapt it to K45 mini columns taking advantage of the installation of the distribution baseboard, it is advisable to use the cover adapter ALKA02 / 8. Simon Goulottes consists of a series of products designed fully adapted to the new trends in the decoration of spaces, maintaining a high degree of aesthetic integration. Therefore, it consists of a fully finish, a metal finish, very used in the market today and that every time it is used in the world of decoration for the brightness and colour that gives the spaces. If you want to keep this trim cover clean and in perfect condition you only need to wipe it with a soft and dry cloth, taking into account that you must never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine in their formulation as it could get damaged.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Embout pour socle de
distribution de goulottes de sol,
câble de connexion à la terre, vis
et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002417

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Couverture spécialement conçue pour la distribution de goulottes de plancher. Si vous devez adapter les mini-colonnes K45 en tirant parti de l'installation de la carte de répartition, il est recommandé d'utiliser le couvercle de l'adaptateur ALKA02 / 8.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436035447	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 130.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.10	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 422500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436035447	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 422500.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 25.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
	LARGEUR EMBALLAGE 130.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM