# Ofiblock Compact montado y cableado con 4 tomas y 1 recorte trasero en la última posición

REF. **KFC105040LP1/14**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

KIT Ofiblock Compact que ofrece la máxima funcionalidad en un tamaño compacto. Con su mínima profundidad y con su gran abanico de accesorios, es apto para instalación en suelo técnico, pared, mobiliario, superficie metálica con imán o sobre guía DIN. Diseñado para adecuarse a las necesidades concretas de cada espacio con los módulos K45 ya montados y cableados, proporcionando una solución completa y eficaz. Incluye una entrada lateral con conector rápido macho de 3 polos tipo Wieland y un troquel trasero en la última posición para el óptimo paso del cable de voz, datos o múltimedia que reciba el módulo K45 que decidas instalar, el cual estará protegido e inmunizado electromagnéticamente gracias al cubilete protector ya incluido. Tapas de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la estancia en caso de incendio.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Compact, 4 tomas, 1 hueco con troquel trasero, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 1 tapa lateral con entrada de cable directo, pasamuros, 1 tapa lateral ciega, tornillería y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### ENLAZABLE
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
5 módulos

### RAL
7021

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4

### ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

### VERSIÓN
5 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ACCESO AL CABLEADO
Entrada para conectores de conexión rápida de 3 polos.

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)
+850°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053290521

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.52

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.52

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053290521

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

### ALTURA EMBALAJE
60.00

### ANCHO EMBALAJE
55.00

### LONGITUD EMBALAJE
320.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
1056000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.55

### PESO NETO EMBALAJE
0.52

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM