

Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1600mm On-Off Blanco Microprismático CRI80 4000K

RÉF. 86542030-684



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire linéaire de surface/suspendu de 1 600mm, en finition blanc avec optique microprismatique et une excellente reproduction chromatique IRC>80. Également disponible en noir et en version IRC>80 3000K. D'une puissance de 60W, il délivre un flux lumineux de 5.427 lm, idéal pour l'éclairage général dans les bureaux, commerces, couloirs ou espaces résidentiels nécessitant une lumière uniforme et de qualité. Son système d'allumage On-Off est conçu pour les installations recherchant simplicité, fiabilité et un contrôle basique d'allumage et d'extinction, sans nécessité de gradation.

Concernant sa durée de vie, on peut souligner qu'elle atteint 50 000 heures (L70B10). Il est donc logique que si le luminaire est maintenu dans une plage moyenne comprise entre -20°C et +35°C, il dure beaucoup plus longtemps, et dans de parfaites conditions. Ses dimensions sont de 1685x50x75mm, fabriqué en aluminium avec protection IP40, adapté à un usage intérieur.

Ce produit possède la référence suivante : 86542030-684. Vous trouverez ici toutes ses caractéristiques en matière de données logistiques, manuels d'installation, informations techniques et autres détails produit.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Éducation,Santé,Office,Retail

REMARQUES

Luminaire linéaire blanc de 1 600mm avec optique microprismatique, IRC>80 4000K et système On-Off, offrant 5.427 lm pour un éclairage uniforme et longue durée (50 000h) dans tout espace.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

OPTIQUES

Générale

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8431715335538	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00