

Placa para tomadas indutivas de R-TV alumínio Simon 75

REF. 75053-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A inovação da placa para tomadas indutivas de R-TV+SAT grafite Simon 75. Pode-se instalar de 2 maneiras diferentes, em superfície ou encastrada e além disso podes escolher entre os seis acabamentos disponíveis que pomos a tua disposição. Os intervalos mais comuns de temperatura da placa para tomadas indutivas de R-TV+SAT é de 5 a 40° com um limite que chega desde os -25 aos 50°. Este tipo de placa aplica UNE-A-EM 50083-2:2013. O material principal de fabrico é termoplástico com um acabamento em grafite plástico.

O mecanismo das tomadas indutivas de R-TV+SAT é de versão individual, não contém nenhum módulo mas se um elemento. Este modelo inclui gravação R-TV+SAT mas não função sinalizadora. .Recomenda-se para a correta manutenção da placa para tomadas indutivas utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para limpá-lo adequadamente.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio,Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

R-TV+SAT

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. (Apenas para reposição)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

R/TV

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003121

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.45

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00