

## Kit mini-poteau 3 niveaux et 1 face avec 2 doubles prises et 2 prises pour 1 RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. 52516301-036



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Métal

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini-poteau configuré, cloison métallique, câble de terre, vis et notice d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001941

#### REMARQUES

Les supports comprennent des parties fiables entre elles formant des blocs, ce qui permet de séparer la partie électrique de la partie téléphonie et internet afin de faciliter la maintenance

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion d'une mousse de protection.

### DISPONIBLE EN

1 côté

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

### NOMBRE DE CONNECTEURS

2

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

### FORMAT

Schuko

### CLASSIFICATION IK

08

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)

0.55

### CONNECTABLE

Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +120° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

6

### NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

2 prises double pour circuit de courant standard

### VERSION

1 élément

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Au moyen des vis fournies

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient à l'installation sur tous les types de sols surélevés ou chapés

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053100400

POIDS NET DU PRODUIT

1.85

LONGUEUR EMBALLAGE

272.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053100400

VOLUME EMBALLAGE

3.06

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

67.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.85

LARGEUR EMBALLAGE

168.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.85

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

