

## Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP graphite Simon K45

RÉF. KB95U/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

This plate of voice and data completely plate, it is part of the series Simon K45. This plate has a compact dust shutter and an element for deux RJ45 category 5e UTP. The finish of the plate is stylish, thanks to its metallic material in graphite grey colour. Requires the use of cabling 22-26 AWG and measures 45x45 mm, with a depth of 30 mm This becomes a plate versatile, simple and functional, it is possible to install it recessed or on a surface-mounted. The manufacturing material is committed to the thermoplastic insulation, halogen-free. The security of the voice and data plate is much more, even at high temperatures. This is the individual version with the number of modules. The connection of the plate requires the use of a insertion tool and can be coupled one or deux connectors to the same. Also, you can incorporate it to vertical enclosures, such as columns, Teleblock, channels, mechanism holder. To do this, you have to use the 90 ° positioner (ref. K66). This can be guide with security and ease the plate into a vertical position.

### FINITION

Noir

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-26 AWG câblage

### DISPONIBLE EN

Plaque avec 1 et 2 connecteurs RJ45

### CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 5e UTP

### CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### RAL

7021

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>136.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436042735              | VOLUME EMBALLAGE<br>14720264.00  |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>88.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.32     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03     | LARGEUR EMBALLAGE<br>123.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.32      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |