

Canal de aluminio de 2m 160x55mm con 2 compartimentos para funciones K45

REF TK11122/8



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

9

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

VERSIÓN

2 compartimentos

PROFUNDIDAD (MM)

55 mm

DIMENSIONES (MM)

160x55x2000

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

No se necesitan herramientas

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

2.5 KGM

EAN PRODUCTO

8421053264225

EMBALAJE

8

ALTO EMBALAJE

190 MMT

ANCHO EMBALAJE

157 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

2020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

60256600 MMQ

PESO NETO

20 KGM

PESO BRUTO

20 KGM

EAN EMBALAJE

8426436027916