

Luminaria modular 726 60x60 3000K DALI

REF. 72670333-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria modular 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio y es perfecto para zonas de paso, recepciones, salas de espera, zonas diáfanas...etc. Con la regulación DALI se adapta al entorno según las necesidades lumínicas. Equipo electrónico DALI incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3260 lm / 3000K y 3400 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 94,4 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación general, Office

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

36.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

90,55 lm/W

LÚMENES (LM)

3260 lm

LÚMENES/W

3260 lm/36W

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

36 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053274637

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

60.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

740.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

640.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

28416000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053274637

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

60.00

ANCHO EMBALAJE

740.00

LONGITUD EMBALAJE

640.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

28416000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

3.00

PESO NETO EMBALAJE

2.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM