

Kit personalizável com 1 base de tomada schuko e 3 elementos vazios preto Simon 400 Top

REF. 42401000-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Adaptando às procuradas técnicas dos novos espaços de trabalho, o kit de sobre mesa personalizável da Simon 400 Top, une num mesmo espaço, todas as funções elétricas e de conexão que requer o ambiente. Com 1 base de tomada Schuko e 3 elementos vazios, este kit adapta o espaço às necessidades, desocupando mesas e escritórios, e contribuindo mais amplitude e maior funcionalidade. Com um design de linhas simples e acabamentos em preto, tem uma dimensão de 205 x 120 x 80 mm e está desenhado para instalação encastrada em móveis, sem necessidade do uso de ferramentas adicionais. É compatível com tensão de 250 V e 16 A de intensidade, e sua fonte de alimentação liga-se a figura Wieland®gst 18i com 3 polos macho aéreos e cabo de 22 cm. Além disso, tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V, e 2000 V a 50 Hz/minuto de rigidez dielétrica.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

3

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conector figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

3

NÚMERO DE TOMADAS

1 base para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos
existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053195611

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.82

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2850000.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053195611

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

240.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.82

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.82

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

95.00