

## Luminaria con detector integrado 15,4 W 4000K

REF. 89191000-154



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
LED (W)**

64 W

**CLASE ETIM**

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### POTENCIA MÁXIMA (W)

400

### RANGO APROXIMADO (M)

8 m

### CLASIFICACIÓN IK

03

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

### TIPO

HF

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### CONTROL

On/Off

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341612

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

1.13

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341612

VOLUMEN EMBALAJE

20535000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

1.13

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.628

ALTURA EMBALAJE

370

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

370

ANCHO EMBALAJE

150

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.628