

Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo aluminio Simon 73 Loft

REF 73150-53



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y marco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.087KGM

PESO BRUTO

0.087KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

82MMT

ANCHO EMBALAJE

83MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.565DMQ

PESO NETO

0.435KGM

PESO BRUTO

0.435KGM

EAN EMBALAJE

8421053068359