

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con Cable de 3,5 m con Toma CCS2 40 kW + RFID

REF. 06A1041-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 40kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. Lector de tarjetas RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6J. Envoltorio de acero inoxidable con al menos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 512 x 257 x 940 mm. Eficiencia de hasta 97%. Protecciones integrales contra sobrecorrientes incorporadas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Acero inox

APLICACIÓN

Ayuntamientos, Hotel, Parking empresa, Retail, Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con Toma CCS2 40 kW + RFID + Automático y Diferencial

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

RANGO DE POTENCIA (KW)

40 kW

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

16 - 25 mm²

INTENSIDAD (A)

133 A

TIPO DE PROTECCIÓN

entrada: OVP, OTP, UVP, SPD /
salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP,
IMD, RCBO

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

CLASIFICACIÓN IP

IP54

PROTOCOLO

OCPP 1.6 J1939

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet y 3G/4G

TIPO DE LÍNEA

Trifásica

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

TIPO DE CONECTOR

1 x CCS2 cable recto

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30°C a 50°C

PROTECCIÓN RCBO

Si

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

NÚMERO DE SALIDAS

1

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

400VAC (3P+N+T)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053402085

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

540000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053402085

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

160.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

600.00

PESO NETO EMBALAJE

159.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

750.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

1200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

159.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT