

Prise Schuko 16 A 250 V~ avec sécurité et bornage à vis noir Simon K45

RÉF. K01/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-038).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

DISPONIBLE EN

Format Schuko et français

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

MONOBLOC

Non

RAL

7021

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

VERSION

Individuel

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
ref.50012088-038

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage en
surface ou encastré

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053227466

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

121251.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053123133

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

49.00

LARGEUR EMBALLAGE

101.00

LONGUEUR EMBALLAGE

245.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1212505.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.49

POIDS NET EMBALLAGE

0.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM