

Conetor S-Vídeo fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K103B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série K45 da Simon está composta por todo o tipo de produtos destinados à interconetividade em ambientes profissionais como escritórios, salas de reuniões ou inclusive hospitais e bibliotecas. Por isso precisa de múltiplos mecanismos para dar solução aos diferentes tipos de conexões que existem hoje em dia. Como por exemplo este conector S-Vídeo de meio-elemento. Com placa embelezadora em cor branco, é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico de alta gama e sem halogéneos. É ignífuga e autoextinguível. Desta maneira, Simon assegura-nos que o fogo não propagar-se-á e a toxicidade do fumo será baixa em caso de incêndio. Esta tomada está disponível tanto para encastrar como para superfície, sua ligação de bornes realiza-se através de parafuso, sem necessidade de soldar e tem uma secção de 0,2 a 0,5 mm de cabo admitida. Recomenda-se não utilizar um cablagem maior de 30 metros.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector S-Vídeo fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

S-Vídeo

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

S-Vídeo

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

4

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064690	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064690	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.03
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	