

**simon**

## Mecanismo salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujeción blanco Simon 31

REF. M3180130



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Marca Simon, buscando siempre las líneas clásicas y puras, ha creado la gama Simon 31. Esta línea define la claridad y comodidad del mecanismo eléctrico. Con un sencillo montaje, esta serie solo precisa del mecanismo que incluye la tapa o tecla correspondiente, y el marco. Esto la hace una serie cómoda de instalar y al mismo tiempo de una calidad y durabilidad insuperable, como nos tiene costumbrados Simon. Simon 31 se adapta a diferentes ambientes según su color: Para aquellos que prefieren los colores de siempre y no quieren arriesgar, el color blanco y marfil, se adapta a cualquier opción de diseño y para cualquier proyecto. Simon 31, una serie de gran solvencia preparada para cualquier necesidad de centralización. Otros Mecanismos: se trata de una salida de cables con 4 bornes dobles y brida de sujeción. Color blanco, gama Simon 31. Consumo 380 V~. Embornamiento por tornillo. Para sección de cable hasta 2,5 mm. Salida Individual de 1 elemento y 2 módulos. Admite cables de 1,5 a 2,5 mm. Pelado de cable hasta 7 mm. resistente a temperaturas extremas: 5 a 40° C y -25 a 50° C. Normativas exigentes sobre conexiones y seguridad de componentes. Componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

**ACABADO**

Blanco

**EMBALAJE**

Blíster

**COMPATIBILIDAD**

Marcos Simon 31

**CLASE ETIM**

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

De 1,5 a 2,5 mm

**FUNCIÓN INDICADORA**

No

**ALIMENTACIÓN (V~)**

380 V~

**NÚMERO DE CONTACTOS**

4

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**

-25 - 50 °C

**NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES**

2

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**VERSIÓN**

Individual

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

1 elemento

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

5 - 40 °C

**NÚMERO DE CABLES**

4

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

UNE-EN 60998-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852006475	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.132	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852006472	VOLUMEN EMBALAJE 4979232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.73	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.132	ALTURA EMBALAJE 288	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 4769622	LONGITUD EMBALAJE 153	ANCHO EMBALAJE 113
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.66	