

Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 4000K

REF 72670033-684

Vista perspectiva Luminaria modular 726 60x60 Low Glare 4000K

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria modular low glare 726 595x595 mm, de diseño extraplano y mínimo grosor, se integra perfectamente en las diferentes soluciones de techo técnico. Sus sistemas ópticos tienen la capacidad de iluminar un espacio amplio. Con la óptica Low Glare logramos disminuir el deslumbramiento y hace que sea la solución idónea para un entorno como puede ser las oficinas Equipo electrónico On-Off incorporado en la luminaria. Lúmenes disponibles: 3100 lm / 3000K y 3200 lm / 4000K - 5000K. Con un consumo total de la luminaria de 36 W (eficiencia del sistema real hasta 88,8 lm/W). CRI>80. Mantenimiento luminoso L70 >36.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 595x595 mm. IP20. Peso de la luminaria 3.0 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Modular luminaires

ALCANCE

726

APLICACIONES

Iluminación general , Office

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA




IP

IP20

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

L70 (°C)

36.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

90°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

88,88 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

ÓPTICA

Low Glare

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

36 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



NORMATIVA

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

60 MMT

ANCHO PRODUCTO

740 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

640 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN PRODUCTO

8421053274491

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

60 MMT

ANCHO EMBALAJE

740 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

640 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

28416000 MMQ

PESO NETO

2.8 KGM

EAN EMBALAJE

8421053274491