

Projeto 740.00 Carril 3000K SWL NG

REF. 74000038-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação
geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

Caloroso

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

POTÊNCIA (W)

30 W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

2620 lm

VIDA ÚTIL

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

LÚMENS/W

2620 lm / 30W

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

62°

ÓTICAS

Super Wide Flood

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053264317

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

135.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

285.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

255.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

9.81

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053264317

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

285.00

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

6412500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM