Projecteur 889 100W 5500K

RÉF. **88933038-885**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Projecteur LED d'extérieur pour l'éclairage de vitrines et de façades, robuste, orientable et conçu pour une haute performance dans des applications commerciales. Disponible en différentes puissances, le Projecteur d'extérieur 889 permet de sélectionner le modèle adapté en fonction de la hauteur de montage, de la surface à éclairer et du niveau d'impact souhaité. Type d'installation : En saillie. Optique : 110. Température de couleur : 5500K. Puissance : 100W. Lumens : 9000lm. Efficacité : 90lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 256 mm x 229 mm x 42 mm.

APPLICATION

Éclairage mural,Éclairage industriel,Zones commerciales

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
05

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-25...+50

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
90 lm/W

LUMENS (LM)
9000 lm

OPTIQUES
Symétrique

PUISSANCE (W)
100 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053440445

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.97

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440445

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
255.00

LARGEUR EMBALLAGE
210.00

LONGUEUR EMBALLAGE
280.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
14994000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
4.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.97

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM