


Lumianaria lineal Superficie/Suspendida 1600mm On-Off Blanco Opal CRI80 4000K

REF. 86542030-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal de superficie/suspendida de 1.600mm, en acabado blanco con óptica opal y una excelente reproducción cromática CRI>80. Disponible también en negro y en versión CRI>80 3000K. Con una potencia de 60W, ofrece un flujo luminoso de 5.570 lm, ideal para iluminación general en oficinas, comercios, pasillos o espacios residenciales que requieran una luz uniforme y de calidad. Su sistema de encendido es On-Off, pensado para instalaciones que buscan simplicidad, fiabilidad y un control básico de encendido y apagado, sin necesidad de regulación de intensidad.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 50.000 horas (L70B10), por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -20°C y +35°C la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones. Sus dimensiones son de 1685x50x75mm, fabricada en aluminio y con protección IP40, apta para uso en interior.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 86542030-884. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Office,Retail

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Luminaria lineal blanco de 1.600mm con óptica opal, CRI>80 4000K y sistema On-Off, que entrega 5.570 lm para una iluminación uniforme y de larga duración (50.000h) en cualquier espacio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CONTROL

On/Off

LÚMENES (LM)

5.570 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP40

CRI

80.00

LÚMENES/W

5.570lm / 60W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+35

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO DE COLOR

WW

POTENCIA (W)

60 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie/Suspendida

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

LONGITUD EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8431715335552

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.00