

# Luminaire de projection finition standard doté d'une optique AE 3 000 K de 73 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Milos M

RÉF. 407-000768015



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat  
incassable

### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en  
carton recyclable avec une  
étiquette d'identification pour  
protéger le produit pendant le  
transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

08

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### OPTIQUE

Asymétrique AE

### EFFICACITÉ (LM/W)

114 lm/W

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### FLUX LUMINEUX (LM)

9180 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Levier en alliage d'aluminium et peint

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE ( $\Phi$ )

$\geq 0,95$

### PUISSANCE (W)

73 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


### SURFACE AU VENT (M2)

0,17 m<sup>2</sup>

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Par Lyre

### SYSTÈME DE FIXATION

Tôle d'acier galvanisée et peinte

### FIXATION LATÉRALE

Sur Lyre, trous de fixation Ø11 mm, Ø13 mm, Ø11 mm.

### FIXATION

Par Lyre

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Non

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581