

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 NW

REF. 72061040-884



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta es una de las luminarias de la serie de luminarias modulares Simon 720. Concretamente se trata de la luminaria 720 modular Advance M4 120x30n, con luces de color neutro (NW). Es de categoría B y cuenta con una temperatura de color de 4000 k. Su óptica es translúcida. Este producto es perfecto para la iluminación interior de múltiples espacios. Garantiza la máxima eficiencia energética y un gran ahorro en su consumo eléctrico. Ofrece un total de 4100 lumens y 34 W de potencia. Requiere una fuente de alimentación 100-240 V y tiene una frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico de esta luminaria Simon de la serie 720 se realiza mediante el sistema de ON-OFF. La temperatura máxima que soporta son 40 grados centígrados y el peso de la luminaria es de 4,9 kilos. En acabado del producto es en color blanco y sus medidas son: 1195 x 295 x 60 milímetros. Su instalación es muy sencilla, ya que es perfecta para anclarla a un techo técnico con la perfilera a la vista.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

On/Off

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

### LÚMENES (LM)

4100 lm

### LÚMENES/W

4100 lm/28W

### ÓPTICAS

Translúcida

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### DIFFUSER ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053124840	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.23
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053124840	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 5.46
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 5.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 300.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.46	LONGITUD EMBALAJE 1200.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	