

## POINT 56 TW FLOOD DALI noir

RÉF. 92062312-988



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Projecteur LED orientable POINT sur rail triphasé, finition noir. Optique à lentille (Flood 30°) avec contrôle avancé de la lumière, IRC>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Corps en aluminium compact (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, sans scintillement. Idéal pour le retail, vitrines et expositions.

#### FINITION

Noir

#### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

#### MATÉRIAU

Aluminium

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

### CONTRÔLE

DALI2

### TYPE DE COULEUR

BIO

### OPTIQUES

Flood

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053401385

### POIDS NET DU PRODUIT

0.62

### LONGUEUR EMBALLAGE

284.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053401385

### VOLUME EMBALLAGE

4452120.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.80

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.80

### LARGEUR EMBALLAGE

176.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.62

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM