Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood DALI Negro

REF. **70321338-482**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo 2700K Wide Flood (modelo negro). Un producto de fácil instalación para empotrar y con unas dimensiones de 82 x 82 x 91 milímetros. Siguiendo los pasos que te marca nuestro manual de instalación, no se debería tener ningún problema para su montaje y puesta a punto.

Sus prestaciones lumínicas son inigualables. Su luminosidad es de, nada más y nada menos, que 680 lm/7.5 W. Máxima vida útil (60.000 h a 25ºC), alta eficiencia energética y buena resistencia a temperaturas extremas o adversas. De -15ºC a 35ºC es su intervalo de temperatura ideal. Además, cuenta con un sencillo sistema de control DALI que te permite la máxima funcionalidad.

¿Cuál es la referencia de este producto dentro de nuestro catálogo por si lo necesitas para una consulta o para otra cuestión? La referencia de esta luminaria downlight es la siguiente: 70321338-482.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS




MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088524

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088524

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM