

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Wide Flood Blanco

REF. 70322030-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto cuya referencia es el siguiente código: 70322030-483. Downlight 703.22 Confort Cuadrado con óptica WW Wide Flood, color blanco. Su vida útil es muy larga, de como mínimo 60.000 h a 25°C. De categoría A. Máxima eficiencia energética unida a las mejores prestaciones lumínicas. Rendimiento impecable durante muchos años.

Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros y la frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz. Sencillo control mediante ON – OFF. Tipo de instalación para empotrar. ¿Necesitas saber más sobre sus características? Todo lo que necesitas saber lo encontrarás en las distintas pestañas al lado de la imagen del producto. Además, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de Simon en cualquier momento para aclarar todas tus dudas.

Asimismo, te invitamos a conocer todas las colecciones Downlight. Pásate a la tecnología LED de última generación con ésta y otras gamas de esta serie.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	CRI	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	91 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CORTE	LÚMENES (LM)
IP44	No	680 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
-15 - 35 °C	Sí	680 lm/7.5 W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
230 V~	60.000 h a 25°C	Wide Flood
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 K	40°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	7.5 W
		VIDA ÚTIL
		30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053088593	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053088593	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.345
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 110	PESO NETO EMBALAJE 0.225
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.345	LONGITUD EMBALAJE 170	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.225	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	