

Luminária estanque 780 IP65 5000 K 1200 DALI

REF. 78031333-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A luminária estanque 780 fabricada com corpo de extrusão de PC é perfeita para iluminar parques de estacionamento, indústrias, passagens subterrâneas, áreas de armazenamento, locais húmidos, etc. Graças à tecnologia LED, permite uma ligação instantânea e evita a cintilação da fonte luminosa. A luminária dispõe de proteção IP65 e IK08, disponível em 3 medidas diferentes e versões com regulação 1-10 V/DALI.

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENS/W

4400 lm/40W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

L70 (°C)

50,000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 35 °C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

40 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

50.000 h

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

110 lm/W

CONTROLE

DALI

LÚMENS (LM)

4400 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/parede/suspensão

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50.000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053217191

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.92

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

5040000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053217191

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.19

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

1250.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.92

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.19

LARGURA DA EMBALAGEM

64.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

63.00