

Unidade porta-mecanismos K45 com fecho de segurança que inclui uma tomada schuko, um conector RJ45 categoria 6 UTP com encaixe Keystone e acabamento em aço inox.

REF. KSE16USEC/23/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH116USEC/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053297810	0.35	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1664000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053297810	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.40
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	65.00	0.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.35	160.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	160.00	